

サッシ用換気ロック補助錠

SafeWindow

！世界初のオリジナル製品 安全換気でストップ地球温暖化！

- スタイリッシュで優れたデザイン性
- 単純構造で耐久性抜群
- つまみをスライドすることによってサッシの開放幅の調整が可能
- 換気隙間からの不正開錠が困難な安心構造
- 外部から、サッシを持ち上げ枠レールを外すことを防ぐ構造
- 不使用時、つまみは磁石（別売）で固定



■取り付け方法

安全な換気幅として、つまみが上部内側レールの下端に近づき、手前に突出するよう位置合わせ。（外側サッシを持ち上げても、つまみがレールに当たり、外側サッシがはずせない位置）

挿入孔をサッシの中央側にして本体を貼り付ける。（換気隙間を利用して外側から手をいれても、つまみを挿入孔から抜けられない位置：つまみの収納はマグネットへ）



■操作方法

サッシを閉めて、挿入孔からつまみを挿入



つまみをスライドし、左端又は中間位置でネジ締め



サッシを開け、つまみに当たった位置で安全換気



■寸法、材質

本体：全長×幅×厚み：約125mm×30mm×4mm（ステンレス）

つまみ：長さ×径：約25mm×9mm（真鍮、鉄）

■ご注意

- サッシの構造によっては取付けが不可となる場合があります。
- 換気隙間が防犯上広くならないような位置に取付けてください。
- 本品を取付けたことで発生する如何なる損害も免責とさせていただきます。

■お問い合わせ先



開発製造元
252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 3-2-30
有限会社 タケナカ